

Pupitre électro-pneumatique (IFTI)


NOUVEAU



Pupitre vertical entièrement autonome.

Nécessite une simple alimentation secteur triphasé 400V + N + T et une arrivée d'air comprimé.

Il est composé de :

- 1 sortie triphasée sur bornes commandée par interrupteur à clé
- 1 sortie 24V / 5A – 50Hz avec disjoncteur
- 1 sortie 24V / 1,8A en continu auto protégée
- 2 prises 2P+T sur l'avant
- 2 prises 2P+T sur l'arrière (pour l'informatique par exemple)
- Disjoncteur et dispositif différentiel 30mA général 
- Commande Marche/Arrêt général avec arrêt d'urgence à clé.
- 1 distributeur pneumatique complet avec douille d'entrée d'air, vanne d'arrêt, régulateur de pression réglable, filtre, manomètre et nourrice à 4 raccords rapides auto obturants $\varnothing 4\text{mm}$, conforme aux normes du travail.

Signalisation des sorties par voyants à LEDs sans maintenance.

L'ensemble est complètement protégé contre les mauvaises manipulations.

Cet équipement est souvent rencontré dans les îlots de formations techniques individualisées en maintenance (IFTI).

ref. PUP-FT

POSTE SPECIAL IFTI - NOUS CONSULTER

